

RECINZIONE CITY

DIMENSIONI mm		PIANTANA		
Larghezza	Altezza	Tassellare H (mm)	Annegare H (mm)	Tipologia
1480	660	720	970	Tub. 50x50x3
1480	760	820	1070	Tub. 50x50x3
1480	960	1020	1270	Tub. 50x50x3
1480	1160	1220	1450	Tub. 50x50x3



VOCE DI CAPITOLATO

Recinzione tipo Edilgrid modello **CITY** in lamiera oscurante realizzata lamiera con Zincatura elettrolitica sp. 2,5 mm con intagli al laser distanti 150 mm. Pannelli predisposti con fori per il fissaggio mediante bulloni al tubolare 50x50x3.
Materiale S235Jr.
Recinzione fornita solo con trattamento di Verniciatura in Ral Std.

CARATTERISTICHE

Lamiera sp. 2,5 mm con intagli
Altezza fessura intaglio 20 mm
Interasse intagli 150 mm circa
Materiale S235Jr UNI EN 10025

RIVESTIMENTO

- Zincatura Elettrolitica prof. 7-12 micron
- Verniciatura a Polveri Termoidurenti

ACCESSORI


- Piantane in Tubolare 50x50x3 a Tassellare oppure Annegare
- Bulloni Inox con Dado Antifurto M10x25
- Cancelli Certificati CE - En 13241-1

PARTICOLARITA'

- Certificate per resistere al Vento Zona 2
- Garantisce Privacy
- Protezione dal Vento e Rumore
- Oscura la vista
- Design elegante e moderno

APPLICAZIONI

- Divisori urbani
- Aree Residenziali
- Schermare aree ecologiche



EDILGRID S.R.L

via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)
Tel. 0541 / 675244 - info@edilgrid.it