



**RECINZIONE ELEGANTE E MODERNA**

# RECINZIONE VULCANO

## CARATTERISTICHE

- Profili Orizzontali piatti 30x5
- Tondi Verticali Ø 12
- Interasse 114 mm
- Materiale S235Jr UNI EN 10025

### LANCIA



## RIVESTIMENTO

- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461
- Verniciatura a Polveri Termoindurenti

### CLASSIC



## ACCESSORI

- Piantane in Tubolare 50x50x2 a Tassellare e Annegare
- Bulloni con Rondella e Dado Cieco
- Cancelli Certificati CE - En 13241-1

### SFERA



## PARTICOLARITA'

- Confluisce eleganza
- Robustezza
- Facile da Installare
- Si può modificare direttamente in cantiere

## APPLICAZIONI

- Edifici Pubblici
- Abitazioni
- Aree Commerciali di pregio

TIPO	DIMENSIONI mm		Peso Pannello Kg / mq	PIANTANE mm	
	LARGHEZZA	ALTEZZA		TASSELLARE H	ANNEGARE H
LANCIA	1935	1090	11,7	1006	1250
SFERA	1935	1090	11,7	1052	1200
CLASSIC	1935	1090	12,8	1052	1250
CLASSIC	1975	1655	11,7	1618	1850
CLASSIC	1975	1957	11	1925	2160

→ In larghezza si possono accorciare direttamente in cantiere

## VOCE DI CAPITOLATO

Recinzione tipo Edilgrid modello **VULCANO** realizzata con profili orizzontali in piatto 30x5, collegamenti verticali in tondo Ø 12 mm, con decoro a sfera, a freccia oppure liscio. Il fissaggio tra pannelli e piantane avviene tramite adeguate piastre fissate al piantone con l'inserimento di Bulloni. Materiale S235Jr Zincato a Caldo a Norme Uni En Iso 1461.

**EDILGRID S.R.L**

via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)  
Tel. 0541 / 675244 - info@edilgrid.it