

RECINZIONE CITY



CARATTERISTICHE

Lamiera sp. 2,5 mm con intagli
 Altezza fessura intaglio 10 mm
 Pieghe sui quattro lati
 Materiale S235Jr UNI EN 10025

RIVESTIMENTO

- Zincatura
- Verniciatura a Polveri Termoidurenti

ACCESSORI

- Piantane in Tubolare a Tassellare oppure Annegare
- Bulloni Inox con Dado Antifurto M10
- Cancelli Certificati CE - En 13241-1

PARTICOLARITA'

- Garantisce Privacy
- Protezione dal Vento e Rumore
- Oscura la vista
- Design elegante e moderno

APPLICAZIONI

- Divisori urbani
- Aree Residenziali
- Schermare aree ecologiche



DIMENSIONI mm		Peso Pannello Kg / cad	PIANTANE mm		
LARGHEZZA	ALTEZZA		TASSELLARE H	ANNEGARE H	Tipologia
1400	700	23,10	750	1000	Tubolare
1400	900	29,00	950	1200	Tubolare
1400	1200	37,90	1250	1500	Tubolare
1400	1400	43,80	1450	1700	Tubolare
1400	1700	52,70	1750	2000	Tubolare

→ Si possono realizzare anche dimensioni su misura

VOCE DI CAPITOLATO

Recinzione tipo Edilgrid modello **CITY** in lamiera oscurante realizzata in lamiera sp. 2,5 mm con intagli al laser e pieghe di rinforzo sui quattro lati. Pannelli predisposti con fori per il fissaggio mediante bulloni al montante in Tubolare.
 Materiale S235Jr.
 Recinzione fornita solo con trattamento di Verniciatura in Ral Std.

EDILGRID S.R.L

via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)
 Tel. 0541 / 675244 - info@edilgrid.it