

70x3/ 25x76




TABELLA DI PORTATA UNI 11002-1

CLASSE 1 Pedonale	CLASSE 2 Auto	CLASSE 3 Autocarri	CLASSE 4 Autoarticolati
2605 mm	1690 mm	1010 mm	615 mm

Il valore indicato è la luce netta **massima** tra gli appoggi per ottenere la relativa portata.

VOCE DI CAPITOLATO

Grigliato Elettrosaldato tipo Edilgrid 70x3/25x76

realizzato con piatto portante mm 70x3 posto ad interasse 25,5 mm, collegamenti in tondo Ø 5 mm ad interasse 76,2 mm.

Pannelli bordati con piatto 70x3.

Materiale S355Jr Zincato a Caldo a Norme Uni En Iso 1461.

Peso Grigliato 74,70 Kg/mq

E' opportuno bloccare i grigliati mediante l'installazione di Ancoraggi.

CARATTERISTICHE

Piatto Portante mm 70x3

Tondino mm Ø 5

Maglia mm 25 x 76

Piatto di Bordatura mm 70x3

Materiale S355Jr UNI EN 10025

Peso Bordato e Zincato 74,70 Kg/mq

AREAZIONE

83 %

RIVESTIMENTO

- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461

LAVORAZIONI

- Sagomatura Rettangolare, Circolare o a Settore
- Applicazione Parapiede e/o Rompivisuale
- Marcatura tramite targhetta metallica

ACCESSORI

- Telaio in Angolare 80x80 con zanche
- Struttura Portante
- Ancoraggi per il Fissaggio

CERTIFICAZIONI

- Grigliati realizzati come da normativa UNI 11002-1/2/3
- Certificato CE e relativa DOP EXC2
- Certificati Materia Prima 3.1

APPLICAZIONI

- Edifici Pubblici
- Abitazioni
- Pavimentazioni

EDILGRID S.R.L

via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)
Tel. 0541 / 675244 - info@edilgrid.it