

30x3 / 25x76 SAS




TABELLA DI PORTATA UNI 11002-1

CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3	CLASSE 4
 Pedonale	 Auto	 Autocarri	 Autoarticolati
1380 mm	398 mm	270 mm	201 mm

Il valore indicato è la luce netta **massima** tra gli appoggi per ottenere la relativa portata.

VOCE DI CAPITOLATO

Grigliato Elettrosaldato Dentellato tipo Edilgrid 30x3/25x76 SAS

realizzato con piatto portante dentellato mm 30x3 posto ad interasse 25,5 mm, collegamenti in quadro ritorto Ø 5 mm ad interasse 76,2 mm. Pannelli bordati con piatto dentellato 30x3. Materiale S235Jr Zincato a Caldo a Norme Uni En Iso 1461.

Peso Grigliato 31,50 Kg/mq

E' opportuno bloccare i grigliati mediante installazione di Ancoraggi.

CARATTERISTICHE

Piatto Portante Dentellato mm 30x3

Quadro Ritorto mm Ø 5

Maglia mm 25x76

Piatto di Bordatura Dentellato mm 30x3

Materiale S235Jr UNI EN 10025

Peso Bordato e Zincato 31,50 Kg/mq

AREAZIONE

83 %

RIVESTIMENTO

- Zincatura a Caldo a Norme Uni En Iso 1461

LAVORAZIONI

- Sagomatura Rettangolare, Circolare o a Settore
- Applicazione Parapiede e/o Rompivisuale
- Marcatura tramite targhetta metallica

ACCESSORI

- Struttura Metallica di Sostegno
- Ancoraggi per il Fissaggio

*Ordinabile con
quantitativi minimi
di 150 Mq*

CERTIFICAZIONI

- Grigliati realizzati come da normativa UNI 11002-1/2/3
- Certificato CE e relativa DOP EXC2
- Certificati Materia Prima 3.1
- Soddisfano la Normativa UNI 14122_2_2016

APPLICAZIONI

- Pavimentazioni Oleose
- Piattaforme Marine
- Settore Agricolo
- Impianti Sciistici

EDILGRID S.R.L

via Famignano 4 - Poggio Torriana (RN)
Tel. 0541 / 675244 - info@edilgrid.it